



1000 lbs = 0,4536 t; 1 in = 25,4 mm



Art. 630 PE.SEB

Rif.	Numero persone		Fil.	L1 [mm]	M [N·m]	X [mm]	S [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Peso [kg]
	EN 795:2012	CEN/TS 16415:2013										
PE.SEB M12	1	2	M12	21	15	20	6	30	34	60	57	0,24
PE.SEB M16	1	2	M16	27	50	35	8	38	45	88	80	0,80
PE.SEB M20	1	2	M20	30	100	35	8	38	45	88	80	0,80

La maniglia è libera di ruotare anche quando in trazione.

Art. 635 SS.PE.SEB

Rif.	Numero persone		Fil.	L1 [mm]	M [N·m]	X [mm]	S [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Peso [kg]
	EN 795:2012	CEN/TS 16415:2013										
SS.PE.SEB M12	1	2	M12	21	15	35	8	38	45	90	80	0,80
SS.PE.SEB M16	1	2	M16	27	50	35	8	38	45	90	80	0,82
SS.PE.SEB M20	1	2	M20	30	100	35	8	38	45	90	80	0,84
SS.PE.SEB M24	1	2	M24	36	150	35	8	38	45	90	80	0,90

La maniglia è libera di ruotare anche quando in trazione.

Note

L'articolo PE.SEB è conforme alle norme EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2013 e dotato di protezione anticorrosione. L'articolo SS.PE.SEB, completamente in acciaio inox AISI 316 L, è conforme alle norme EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2013. Entrambi sono finiti in colore giallo.

Non richiede manutenzione. Porre attenzione alle raccomandazioni d'uso prima di ogni impiego del prodotto.

